

RENOVADOR DE MADERAS B



Contenido L	Art. N°	U/E
1	0890 997 210	1

Modo de empleo

- Aplicar el Renovador B con un cepillo y fregar hasta que la madera haya recuperado su brillo natural. Dependiendo de la cantidad de suciedad aplicar directamente o diluido entre 3 - 5 partes de agua.
- Después de la aplicación aclarar con abundante agua.
- Dejar secar la madera durante al menos 24 horas.
- Lijar suavemente el posible repelo.
- Tratar con aceite de tarimas para prevenir que la madera se vuelva gris por acción del sol u la intemperie.

Nota

- No aplicar en superficies calientes o bajo fuerte luz solar.
- Proteger de las heladas.

Neutraliza el Renovador A e ilumina la madera de tarimas exteriores

- Neutraliza el Renovador A.
- Sistema emparejado con el Renovador A para garantizar un resultado más eficaz con el programa Protex o el Aceite de teka.
- Aclara la madera.
- Recupera el carácter natural de una madera protegida de la intemperie.
- Libre de etiqueta de materiales peligrosos.
- Reduce el potencial de riesgo que implica un uso diario.
- No contaminante.
- Fácil de usar
- Fácil aplicación.
- Olor agradable a jabón.
- Valor del pH sin diluir: 1.0
- Rendimiento: 5 - 20m²/l.
- Libre de compuestos orgánicos halogenados y de siliconas.
- Caducidad: ver envase.

Aplicaciones

- Neutraliza el Renovador A y al mismo tiempo devuelve el brillo e ilumina la madera decolorada por la intemperie como teca, bangkirai, abeto, pino, roble y arce.
- Adecuado para maderas sin tratar o con aceite.

Propiedades

- Forma parte de un sistema formado por 2 agentes limpiadores que se complementan.
- El Renovador B tiene un pH muy ácido que neutraliza completamente el Renovador A aplicado previamente, a la vez que devuelve el brillo e ilumina la madera.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.